

# e-XPLORE Business

## Soluții de mobilitate

### pentru un business sustenabil

## Stație de încărcare pentru autovehicule electrice Saturn 2x22 Starcharge

### Specificații tehnice

#### Putere de intrare

Capacitate de conectare 400 Vac +/-10%, 50/60 Hz, trifazat: L1+L2+L3+N+PE

#### Putere de ieșire

Interfață de încărcare Configurație 1: IEC 62196-2, Tip2, 2xcablu  
Configurație 2: IEC 62196-2, Tip2, 2xpriză  
Putere de ieșire 2x22 kW max.  
Curent de ieșire 2x32 A max.

#### Interfață și control

Indicatori de status LED  
Autentificare utilizator Card RFID, aplicație, card de credit (opțional)  
Buton Comutator DIP în interior (utilizat pentru setarea limitării curentului de ieșire)  
Cititor RFID Cititor RFID, ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693

#### Comunicații

Conectivitate OCPP1.6J  
Interfață rețea 4G, Ethernet (opțional), Wifi (opțional)

#### Temperaturi de funcționare

Temperatura de funcționare De la -25°C până la 45°C  
Temperatura de depozitare De la -40°C până la 70°C  
Umiditate 5% - 95% fără condens  
Altitudine ≤ 2000 m

#### Specificații mecanice

Protecție IP IP54 (socket)/IP55 (cablu)  
Protecție IK IK10 (casetă), IK8 (ecran)  
Răcire Naturală  
Dimensiuni (WxHxD) 395x504x197 mm  
Greutate Aprox. 11 kg (priză)  
Aprox. 16 kg (cablu)  
Montaj Pe perete sau pe stâlp (opțional)

#### Certificări

Certificat CE  
Conformitate IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU